



Technische Daten / Features

- Freier PCI-2.1-Anschluss erforderlich
- Analoger lokaler Telefonanschluss erforderlich
- Plug & Play
- 56k kompatibel
- Smartlink Chipsatz
- Hayes-kompatibel
- Datentransfer: 56.000bps/33.600bps
- Faxdatenrate: 14.400bps
- Standard: V92 ITU
- inkl.: TAE-Kabel, Installationsanleitung, Treiber CD
- Systemvoraussetzungen: Windows ME/2000/XP oder höher
- 3 Jahre Herstellergarantie

Vertriebsinformationen

- | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|
| • Artikelnummer: | 7219 | • Verpackungseinheit: | 100 Stk. / Karton |
| • EAN-Code: | 4040895721914 | | 1500Stk./ Palette |
| • Zolltarifnummer: | 85175010 | • Abmessungen (BxHxT): | |
| • Ursprungsland: | VR China | Produkt: | 18x39x13mm |
| • Garantie: | 3 Jahre | Verpackung: | 190x155x28mm |
| • Service & Support: | 0800-ULTRON RMA
(0800-858766 762) | Karton: | 400x335x765mm |
| • Vertriebs-Infos: | 0800-ULTRON AG
(0800-858766 24) | • Gewicht: | |
| • ROHS- Konform | | Produkt: | 445g |
| | | Verpackung: | 18g |
| | | Karton: | 16,3kg |